

Гарантийные мастерские находятся по адресу:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 5, стр. 1,
Тел.: (495) 258-90-40, (495) 916-02-34

141008, Московская область, г. Мытищи,
Проектируемый пр-д 5274, стр. 7, Тел./факс: 728-80-80, 780-70-15

Гарантийный талон

Изготовитель гарантирует соответствие качества теплоизоляционных матов Neptun IWS техническим требованиям при условии соблюдения правил транспортировки и указаний по установке и эксплуатации.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Теплоизоляционные маты с фиксаторами Neptun IWS

Дата выпуска: _____ 20__ г.

Прошел приемо-сдаточные испытания
и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата продажи: _____ 20__ г.

Подпись продавца: _____

Подпись покупателя: _____

Наименование магазина или торговой фирмы, продавшей прибор:

Произведено в России компанией ООО «Автопласт»
по заказу ООО «Специальные системы и технологии»
141008, Московская область, г. Мытищи, Проектируемый пр-д 5274, стр. 7,
Тел./факс: 728-80-80; www.neptun-iws.ru

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЫ С ФИКСАТОРАМИ Neptun IWS



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(СОВМЕЩЕННОЕ С ПАСПОРТОМ)**

Теплоизоляционные маты с фиксаторами Neptun IWS –

это универсальные маты из вспененного полистирола, покрытые полистирольной пленкой для качественной укладки водяного теплого пола.

Использование теплоизоляционных матов Neptun IWS позволяет:

- надежно зафиксировать трубы отопления благодаря выступам на фиксаторах;
- обеспечить равномерную укладку трубок, что гарантирует равномерное распределение температуры в помещении;
- сократить время монтажа теплых полов;
- обезопасить гофрированную трубу во время монтажа и заливки цементным раствором.

Преимущества матов Neptun IWS

1. Фиксаторы с отрицательным углом для надежного крепления трубок отопления. Возможен быстрый монтаж одним человеком.
2. Маты покрыты высокопрочной пленкой PS. Толщина 0,6–1,0 мм. Это обеспечивает прочность фиксаторов, которые не сминаются при ходьбе.
3. Укладка матов внахлест, с одновременной фиксацией края матов по принципу «кнопочного замка» предотвращает их смещение при укладке трубок отопления. Крайний ряд фиксаторов на матах имеет уменьшенный размер и измененную форму, что позволяет соединять фиксаторы двух листов один в другой по принципу кнопки.
4. Полистирольная пленка предотвращает попадание бетона и влаги стяжки в теплоизоляционные маты, что позволяет избежать разрушения теплоизоляционного слоя.
5. Укладка матов внахлест предотвращает возникновение мостиков холода при заливке стяжки.
6. Улучшенные звукоизоляционные свойства за счет технологии «двойной плотности».
В одном мате совмещаются:
 - несущий слой пенополистирола высокой плотности (30 кг/м³);
 - звукоизоляционный слой пенополистирола низкой плотности (15 кг/м³);

Технические характеристики матов Neptun IWS:

Диаметр трубки	14–17 мм
Звукоизоляция	27 dB
Теплопроводность	0,035 W/mK
РД-значение (тепловое сопротивление)	0,65 m ² K/W
Прочность на сжатие	150 kPa
Макс. нагрузка трафика	25 kPa
Растер при прямой укладке	50 мм
Растер при диагональной укладке	70 мм
Размер мата	1100×800×20 мм
Площадь мата полезная	0,88 м ²
Материал теплоизолирующего слоя	EPS
Материал пленки	PS
Размер пленки с учетом нахлеста	1150×850 мм
Цвет пленки	черный
Высота фиксаторов	18 мм
Толщина теплоизолирующего слоя	20 мм
Высота мата общая	38 мм
Поставка в коробке (Д×Ш×В)	1215×865×310 мм
Количество в упаковке	10 шт.
Вес упаковки	12,14 кг
Полезная площадь матов в коробке	8,8 м ²
Возможность фиксации трубки при укладке	да

Меры безопасности

Код ТН ВЭД России: 3920 30 000 0, соответствует требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 ФЗ.

Продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи.

Гарантийные обязательства не распространяются на теплоизоляционные маты с фиксаторами Neptun IWS, имеющие механические повреждения, а также если дефект возник в результате неправильного монтажа и эксплуатации.

Обязательным для выполнения гарантийных обязательств является наличие заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, названия магазина или торговой фирмы, продавшей товар, её штампа, Ф.И.О. и подписи уполномоченного лица.